

ZI-BAT50

Luftentfeuchter



- Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
- Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
- Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
- für Flächen von 50- 70 m²
- 5 l Wassertank
- externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
- automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %

- Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%
- Luftleistung: 350 m³/h
- Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C
- max. Entfeuchtung: 50 l / Tag
- Kühlmittel: R290 (230g)
- Fläche: 50-70 m²



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-BAT50

Luftentfeuchter



Technische Details

Motorleistung S1 in W	820
Schutzklasse	IP X0
Schall-Leistungspegel in dB(A)	65
Bruttogewicht in kg	35
Verpackungsbreite in mm	180
Verpackungshöhe in mm	300

Spannung	230V
Aufstellmaß in mm	408x426x592
Schall-Druckpegel in dB(A)	50,9
Nettogewicht in kg	31
Verpackungslänge in mm	720
EAN Code	9120039232782

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**